Műszaki követelmények

AT Hegesztő eszköz lista:			
Megnevezés	**Műszaki követelmény**	**Vonatkozó szabvány**	**Eurocode**
Vágópisztoly	15 bar-ig	MSZE 12809:2014	250383
Keverőszár	15 bar-ig	MSZE 12809:2014	253400
Oxigéntömlő 25 m	Szerelt tömlő oxigénhez és éghető gázhoz, 5-30 fm 20 bar-ig	MSZE 12809:2014	250433
Propán tömlő 25 m	pébé tömlő 4mm-16mm	MSZE 12809:2014	250433
Oxigén nyomáscsökkentő	15 bar-ig	MSZE 12809:2014	250429
Propán nyomáscsökkentő	15 bar-ig	MSZE 12809:2015	
Gázgyújtó (szikráztató)	15 bar-ig	MSZE 12809:2014	351007
Vágóvezető			250718
" Z " vas 1			251167
Visszaégésgátló patron oxigén	15 bar-ig	MSZE 12809:2014	
Visszaégésgátló patron propán	15 bar-ig	MSZE 12809:2014	350217
Benzinmotoros gyorsvágó	Kétütemű motorral, 5,8 KW teljesítmény	MSZ 4852:1977, MSZ 2364, MSZ 1585:2016	
Vágókorong	Vágótárgya átmérője: 400 mm, vágási mélység: 145 mm.		
Nagy vasék	40x40x200mm		250724
Kis vasék	15x15x200mm		250723
Egyetemes felszorító (keverőszár, tömlők, reduktorok, szikráztató)			252024
Égőtartó	15 bar-ig	MSZ 12809:2014	
Előmelegítő égő	15 bar-ig	MSZ 12809:2014	251484
Formatartó lemez eljárásonként minimum 2 pár (normál, széles)			250762, 250764
Salaktál normál, széles			250715, 250716
Kovácsfogó			361551
Védőernyő	Hegesztés befejezéséhez szükséges védőernyő		250691+250692
Homokfogó tálca			255802
Dudorletoló gép (benzinmotoros vagy akkumulátoros)	Benzinmotoros esetben: 4 ütemű motorral. Nyomóerő 200 KN, üzemi nyomás 520 bár, minden sín típusra, vályús, vignol, darusín	2006/42/EK alapján	
Dudorletolókés tartalék. Sima vagy szoknyás 2 - 2 db Sínrendszerenként	4 ütemű motorral, nyomóerő 200 KN, üzemi nyomás 520 bár, minden sín típusra, vályús, vignol, darusín	2006/42/EK alapján	
Melegítő pisztoly	15 bar-ig	MSZ 12809:2014	
Nyomás ellenőrző óra	15 bar-ig	MSZ 12809:2014	250429

Tűzifogó			250597
Gázátfolyás ellenőrző készülék	Elektromos nem akkumulátoros Méret (L x W x H) 1 011 x 481 x 509 mm kimenet max 150 kW láng hőmérséklet > 1 000 °C Propán gáz nyomás 20 kPa	MSZ 4852:1977, MSZ 2364, MSZ 1585:2016	257276
Akkumulátoros vihargyújtó készülék	Méret (L x W x H) 340 x 220 x 75 mm (akkumulátorral) súly 1.8 kg (akkumulátorral Védelem IP 44 Működési hőmérséklet: -20 °C to +45 °C		
Gáz kibocsájtást csökkentő szűrő (Envirofilter)	súly max 18 kg, nagy teherbírású acél bevonat, porszórt bevonattal		
Sínprofil köszörű	4 ütemű motorral, alkalmas futó és vezető felület köszörülésre, 50-80 kg közé esik a súlya, fordulatszám minimum 3200 fordulat/perc	MSZ 4852:1977, MSZ 2364, MSZ 1585:2016	
Csiszolókő	125x65xM20		
Ütvecsavarozó + geo és sincsavar fej	Síncsavar fej és geo fejjel, Üresjárati fordulatszám (ford/perc) 0-930/ 0-2100/ 0-3000/ 0-1300 Ütésszám (ütés/perc) 0-1500/0-3000 / 0-3300 / - A készlet tartalma2 x M12 HB5 akkumulátor, C12 C Töltő, Heavy Duty koffer Dugókulcsra ható nyomaték: (Nm) 745 Akkumulátor típusa: Li-ion Töltő a szállítási terjedelemben: C12 C Max. nyomaték (Nm)271 / 406 / 542 / 20	MSZ 4852:1977, MSZ 2364, MSZ 1585:2016	
Sínhőmérő	Mérési tartomány: -50…+70 °C		
Egyenességmérő + kiértékelő program	Futó és vezető felület mérésére alkalmas 1 méter bázisban Szabvány megfelelőség: □ DB directive 824.8210 □ EN 14730-2 □ RLN00127-2 (Quality Index QI) □ NAV 3-3-2.1 □ AS1085.20		256859, 363007
Sínfejtakaró lemez		AS1085.20	250701
Hőntartó szekrény			250407
Oxigénreduktor tartalék	15 bar-ig	MSZ 12809:2014	
Propán reduktor tartalék	15 bar-ig	MSZ 12809:2014	